

Značajke

Performanse motora
Max KS (kW)snaga pri 2000 o/min
Max okretni moment pri 1500 o/min
Motor
Tip/Kapacitet/br. cilindara
Tehnologija
Prijenos
Tip/ br. brzina
Brzine/raspon
Prijenos
Mogućnosti prijenosa
Min brzina (km/h) pri 1400 o/min*
Opcionalne spore brzine
Min brzina pri 1400o/min* s puzanjem
Priključno vratilo
Funkcija i kontrola
Standardne brzine priključnog vratila
Opcionalne brzine priključnog vratila
Brzina priključnog vratila pri o/min motora
Brzina priključnog vratila pri o/min motora
Priključno vratilo
Standardno
Opcionalno
Hidraulika
Max protok ulja- Faza 1
Standardni maks protok ulja - Faza 2
Opcionalni maks protok ulja - Faza 2
Kombinirani protok ulja
Max tlak
Standardni/opcionalni klipni razvodni ventili
Stražnji zglobni spoj
Maksimalni kapacitet podizanja
Niski zglobni spoj
Kočnice
Tip
Stražnje gume
Standardne
Opcionalne
Kapaciteti
Zapremina spremnika goriva
Zapremina AdBlue® spremnika
Težina
Pogon na četiri kotača**

	MF 5708	MF 5709
ISO KS (kW)	85 (62.5)	95 (70.8)
Nm	347	405
	AGCO POWER 3.3 litre, 3 cilindra	
	Elektroničko ubrizgavanje, zajednički vod, 4 ventila po cilindru, DOC + SCR	
	poluautomatski 16 x 16	
	4 X 4	
	Ručica za kontrolu snage & Comfort Control (kontrola udobnosti)	
	automatski pogon i kočenje u neutralni položaj (opcionarno)	
km/h	1.32	
	32 x 32	
km/h	0.10	
	Neovisna elektro-hidraulična kontrola	
	540 / 540Eco	
	540 / 1000 // 540/540Eco/1000	
540 & 1000	2000	
540 Eco	1550	
	6 klinova	
	6 & 21 klin	
l/min	32l/min opskrbe kočnica upravljača, blokada diferencijala, priključno vratilo, pogon na četiri kotača	
l/min	58 l/min opskrbe klipnog razvodnog ventila i priključka	
l/min	58 l/min opskrba stražnjih priključaka + 42 l/min opskrbe rotirajućeg ventila	
	Dvije pumpe se mogu kombinirati za opskrbu od 100 l/min klipnim razvodnim ventilima (npr: utovarivač)	
	Potpuno automatski	
Bar	200	
	2 / 3	
kg	4,300	
	Krajevi kuka (kat 2)	
	Elektro - hidrauličke / hladene uljem	
	420/85 R 34	
	340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38	
litara	160	
litara	18	
kg	4070	

* Testiranje od strane proizvođača ** Standardna konfiguracija s punim spremnicima za gorivo, korisnikom - 75 kg i najmanjim gumama